

UA 400

Puissance stereo	200W/8 Ohms 380W/4 Ohms
Bridged mono	460W/8 Ohms 740W/4 Ohms
Réponse en fréquence	20Hz~20KHz (~0,2dB) 10Hz-50KHz (+0/-3dB)
Impédance d'entrée	10KOhms / 20KOhms
Distorsion	<0,03%
Rapport signal/bruit	105dB
Facteur d'amortissement	>400
Dimensions / poids	483X452X90 23Kg
Temps de montée	>25V/μ

Montage en 2U

UA 600

Puissance stereo	300W/8 Ohms 550W/4 Ohms
Bridged mono	750W/8 Ohms 1040W/4 Ohms
Réponse en fréquence	20Hz~20KHz (~0,2dB) 10Hz-50KHz (+0/-3dB)
Impédance d'entrée	10KOhms / 20KOhms
Distorsion	<0,03%
Rapport signal/bruit	105dB
Facteur d'amortissement	>350
Dimensions / poids	483X452X90 24Kg
Temps de montée	>25V/μs

AK 800


Puissance stereo	3X 150W + 1X450W SW
Réponse en fréquence	20Hz~20KHz (~2dB) / 10Hz~50KHz
Impédance	8 Ohms
Distorsion	0.03%
Rapport signal/bruit	103dB
Facteur d'amortissement	>350
Dimensions / poids	483X452X90 24Kg



UA 1000

Puissance stereo	500W/8 Ohm 840W/4 Ohm
Bridged mono	1500W/8 Ohm 2300W/4 Ohm
Réponse en fréquence	20Hz~20KHz (~0,2dB) 10Hz-50KHz (+0/-3dB)
Impédance d'entrée	10KOhm / 20KOhm
Distorsion	<0,03%
Rapport signal/bruit	105dB
Facteur d'amortissement	>350
Dimensions / poids	483X452X90 25Kg
Temps de montée	>25V/μs





T-1000

Puissance stereo	300W/8 Ohm 450W/4 Ohm
Bridged mono	1000W/8 Ohm 1200W/4 Ohm
Réponse en fréquence	20Hz~50KHz (~0,1dB)
Impédance d'entrée	10KOhm / 20KOhm
Distorsion	<0,03%
Rapport signal/bruit	105 dB
Facteur d'amortissement	>400
Dimensions / poids	485X445X130mm / 22Kg
Temps de montée	>25V / μ s

Montage en 3U

T-2000

Puissance stereo	400W/8 Ohm 600W/4 Ohm
Bridged mono	1200W/8 Ohm 1400W/4 Ohm
Réponse en fréquence	20Hz~50KHz (~0,1dB)
Impédance d'entrée	10KOhm / 20KOhm
Distorsion	<0,03%
Rapport signal/bruit	105 dB
Facteur d'amortissement	>400
Dimensions / poids	485X445X130mm / 26Kg
Temps de montée	>25V / μ s

T-3000

Puissance stereo	550W/8 Ohm 900W/4 Ohm
Bridged mono	1800W/8 Ohm 2000W/4 Ohm
Réponse en fréquence	20Hz~50KHz (~0,1dB)
Impédance d'entrée	10KOhm
Distorsion	<0,03%
Rapport signal/bruit	105 dB
Facteur d'amortissement	>400
Dimensions / poids	485X445X130mm / 27Kg
Temps de montée	>25V / μ s

