



Filtre audio C-223

Description

- ✓ Filtre audio 2 voies stéréo, 3 voies mono
- ✓ Fonction d'inversion de phases hautes et basses fréquences
- ✓ Filtre passe-haut inversable
- ✓ Processeur silencieux



Caractéristiques techniques

Dimensions / poids	483x175x45mm / 1,7Kg
Connecteurs	XLR (PIN1 : masse, PIN2 : signal+, PIN3 : signal-)
Réponse en fréquence	20Hz~20KHz (+/- 5dB) ; 3Hz~90KHz (+/-3dB)

Dispatching DS-1800

Description

- ✓ Dispatching 2 entrées, 4 sorties stéréo, 1 entrée, 8 sorties mono
- ✓ Niveau de signal ajustable pour chaque canal de sortie
- ✓ Connexion balancée

Caractéristiques techniques

Dimensions / poids	483x160x43mm / 3,5Kg
Connecteurs	XLR (PIN1 : masse, PIN2 : signal+, PIN3 : signal-)
Réponse en fréquence	20Hz~20KHz (+/-3dB)
Impédance d'entrée	Cadencée à 300 Ohms / non cadencée à 150 Ohms
Impédance de sortie	Cadencée à 20 KOhms / non cadencée à 10 KOhms

Distributeur de puissance PX-1000

Description

- ✓ Distributeur de puissance triphasé / monophasé
- ✓ 6 lignes de sortie à 5 kW par sortie
- ✓ Filtre intégré
- ✓ Excellente fonction de protection

Caractéristiques techniques

Dimensions / poids	483x440x90mm / 8,1Kg
Puissance de distribution	6x5000W
Puissance d'entrée	380V/50Hz – 36000W
Puissance de sortie	220V/50Hz – 5000W (par sortie)

