



## TS 200

- ✓ Enceinte passive 2 voies - 1 haut-parleur de 31 cm / 1 moteur 1" . 34mm en titane
- ✓ 3 points de fixation
- ✓ Structure plastifiée résistante à l'eau et aux rayons solaires
- ✓ Connecteurs : 2 SPEAKON NL4MP

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Amplificateur recommandé</b>	200 W RMS
<b>Impédance nominale</b>	8 Ohms
<b>Dispersion</b>	90° x 60°
<b>Dimensions / poids</b>	430x310x570 mm / 14Kg
<b>Sensibilité pour 1W / 1m</b>	95dB/1w/1m
<b>Réponse en fréquence (-3db) / (-10db)</b>	60Hz~15KHz / 45Hz~18KHz



## TS 360

- ✓ Enceinte passive 2 voies - 1 haut-parleur de 38 cm / 1 moteur 1" . 44mm en titane
- ✓ 3 points de fixation
- ✓ Structure plastifiée résistante à l'eau et aux rayons solaires
- ✓ Connecteurs : 2 SPEAKON NL4MP

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Amplificateur recommandé</b>	300 W RMS
<b>Impédance nominale</b>	8 Ohms
<b>Dispersion</b>	90° x 50°
<b>Dimensions / poids</b>	480x395x710 mm / 26Kg
<b>Sensibilité pour 1W / 1m</b>	98dB/1w/1m
<b>Réponse en fréquence (-3db) / (-10db)</b>	50Hz~18KHz / 40Hz~20KHz