



La qualité d'un son hifi au service de la sonorisation professionnelle

K 8

- ✓ Enceinte passive 2 voies - 1 haut-parleur de 20 cm
- ✓ Un tweeter
- ✓ Circuit de protection magnétique
- ✓ Structure bois, plastifiée
- ✓ Connecteur NL4MP

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Amplification recommandée	100 W RMS
Impédance nominale	8 Ohms
Dimensions	274x227x430 mm
poids	7,5Kg
Sensibilité pour 1W/1m	90dB/1w/1m
Réponse en fréquence (-3db)	49Hz~18KHz /
(-10db)	44Hz~20KHz
Dispersion	90°x60°



K 10

- ✓ Enceinte passive 2 voies - 1 haut-parleur de 25 cm
- ✓ Un tweeter
- ✓ Circuit de protection magnétique
- ✓ Structure bois, plastifiée
- Connecteur NL4MP

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Amplification recommandée	120 W RMS
Impédance nominale	6 Ohms
Dimensions	312x255x485 mm
poids	9Kg
Sensibilité pour 1W/1m	91dB/1w/1m
Réponse en fréquence (-3db)	47Hz~18KHz /
(-10db)	42Hz~20KHz
Dispersion	90°x60°

K 12

- ✓ Enceinte passive 2 voies - 1 haut-parleur de 30 cm
- ✓ Un tweeter
- ✓ Circuit de protection magnétique
- ✓ Structure bois, plastifiée
- ✓ Connecteur NL4MP

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Amplification recommandée	150 W RMS
Impédance nominale	6 Ohms
Dimensions	310x360x535 mm
poids	13 Kg
Sensibilité pour 1W/1m	92dB/1w/1m
Réponse en fréquence (-3db)	45Hz~18KHz /
(-10db)	40Hz~20KHz
Dispersion	90°x60°

*Les enceintes de la série
K sont disponibles de
différentes couleurs.*